

FILMS DE PROTECCIÓN PARA EDIFICIOS

PROTECCIÓN Y PERSONALIZACIÓN

FILM AISLANTE

Reflectante / Evita la pérdida de calor, controla la energía solar y a su vez ofrece gran claridad

REFERENCIA	USO	ESR	TL	RLV	ANCHO mm	LARGO m.l.
BSOT35 i2	interior	66%	34%	44%	1523	5 -15 - 30,5

LEYENDA

ESR: Energía solar rechazada

TL: Transmisión de Luz

RLV: Reflexión de Luz Visible

FILMS ESPECIAL

REFERENCIAS	PROPIEDADES	ESR	TL	RLV	ANCHO mm	LARGO m.l.
BSOM15 i2	espejo no tintado uso interior	82%	10%	63%	1523	5 -15 - 30,5
BSORD60 i2	retrasa la decoloración uso interior	57%	62%	14%	1523	5 -15 - 30,5
BSOAT40 i2	anti-choque térmico uso interior	66%	41%	32%	1523	5 -15 - 30,5
BSOL80 x2	invisible uso exterior	45%	78%	9%	1523	5 -15 - 30,5

LEYENDA

ESR: Energía solar rechazada

TL: Transmisión de Luz

RLV: Reflexión de Luz Visible

FILMS DE SEGURIDAD PARA EDIFICIOS

ANTIRROBO / ANTI-RAYAS

Estos films hacen que sea más costoso para los intrusos entrar en el edificio.

En caso de rotura, también evitan el desprendimiento del cristal y protegen contra el riesgo de heridas.

REFERENCIAS	USO	ESR	TL	RLV	ANCHO mm	LARGO m.l.
BSE50 i	interior	19%	88%	8%	1523	15 - 30,5
NUOVO BSE100 iV2	interior	20%	86%	8%	1523	15 - 30,5
NUOVO BSE100 xV2	exterior	20%	86%	8%	1523	15 - 30,5

LEYENDA

ESR: Energía solar rechazada

TL: Transmisión de Luz

RLV: Reflexión de Luz Visible

FILMS METALIZADOS PL

Efecto espejo / Plata reflectante desde el exterior y perfecta visibilidad interior

REFERENCIAS	USO	ESR	TL	RLV	ANCHO mm	LARGO m.l.
BSOR20 i2	interior	79%	18%	60%	1523	5 - 15 - 30,5
BSOR15 x2	exterior	86%	14%	65%	1523	5 - 15 - 30,5
BSOR35 i2	interior	67%	31%	44%	1523	5 - 15 - 30,5
BSOR35 x2	exterior	69%	32%	41%	1523	5 - 15 - 30,5
BSOR50 i2	interior	58%	48%	26%	1523	5 - 15 - 30,5

LEYENDA

ESR: Energía solar rechazada

TL: Transmisión de Luz

RLV: Reflexión de Luz Visible

FILMS METALIZADOS BRQ

Efecto espejo / Bronce reflectante desde el exterior y perfecta visibilidad interior

REFERENCIAS	USO	ESR	TL	RLV	ANCHO mm	LARGO m.l.
BSOB20 i2	interior	77%	20%	36%	1523	5 - 15 - 30,5
BSOB20 x2	exterior	80%	11%	18%	1523	5 - 15 - 30,5

LEYENDA

ESR: Energía solar rechazada

TL: Transmisión de Luz

RLV: Reflexión de Luz Visible

FILMS NEUTRO

Efecto espejo / Aspecto tintado ligeramente reflectante desde el exterior y perfecta visibilidad interior

REFERENCIAS	USO	ESR	TL	RLV	ANCHO mm	LARGO m.l.
BSON20 x2	exterior	74%	20%	37%	1523	5 - 15 - 30,5
BSON50 i2	interior	55%	48%	16%	1523	5 - 15 - 30,5

LEYENDA

ESR: Energía solar rechazada

TL: Transmisión de Luz

RLV: Reflexión de Luz Visible